

Roll Minor

230 V



- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Conformi alle norme CE
- Omologati TÜV

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du câble à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Conformes aux normes CE
- Homologués TÜV

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- CE approved
- TÜV approved

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung versehen
















- Disgiuntore ripristinabile
- Djoncteur à reprise
- Circuit-braker manually restorable
- Thermostat



- Staffa in ferro orientabile
- Patte de fixation murale orientable en acier
- Steel wall swivelling bracket
- SchwenkbareWand-Halterung



- Sistema di bloccaggio del cavo a lunghezza desiderata
- Système de blocage du câble à longueur désirée
- Cable ratched stop device easily removable
- Sonder-Kabel Arretierungsvorrichtung

		800200	800100	800150	800180
 Nr. conduttori		2	3	3	3
Nxmm² Sezione		1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
 Lunghezza Metri (m)		7 + 1	5 + 1	5 + 1	5 + 1
CABLE Tipo cavo		H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F	H05VV-F
 Tipo presa/spina		NO	NO	SCHUKO	FRENCH
 Omologazione		/			
 Trasformatore		NO	NO	NO	NO
 Potenza cavo avvolto (Watt)		800 W	800 W	800 W	800 W
 Potenza Cavo svolto (Wattt)		2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
 Prot. termica amperometrica		√	√	√	√
 Pezzi pallet		75	75	75	75
 Dimensioni (cm)		23x20x15	23x20x15	23x20x15	23x20x15
 Peso		1,8 Kg	2 Kg	2 Kg	2 Kg

