








Number of conductor Nombre des conducteurs Anzahl der Leiter Número de conductores	Conductors section, sqmm Section des conducteurs en mm ² Querschnitt der Leiter, qmm. Sección des conductores	Metres of coiled cable Mètres de câble enroulés Aufgerollte Kabellänge in Metros de cable enrollado	Art.	KW		Cable diameter, mm. Diamètre du câble mm Durchmesser des Kabels Diámetro cable mm.	Thermal protector	Reinforced collector Collecteur renforcé	V max	cable type		
				 (20°C)	 (20°C)							
1 x	2,5	15 + 1,5	5836/XF			5,5	no			H05 V-F 		
	6	12,5 + 1,5	5834/XF			5,5	no	*		H05 V-F 		
	16	8,5 + 1,5	5832/XF			8	no	*		H05 V-F 		
2 x	1	14 + 1,5	5831/XF	0,9	1,4	6,5	yes/oui		500	H05 VV-F		
		10 + 1,5	5831/XF RNF			8,5	yes/oui		750	H07 RN-F		
	1,5	11 + 1,5	5830/XF			1,1	1,6	7,5	yes/oui		500	H05 VV-F
	2,5	8,5 + 1,5	5829/XF			1,8	2,3	9,5	yes/oui		500	H05 VV-F
3 G	1	12,5 + 1,5	5828/XF	230V	230V	1,4	7	yes/oui		500	H05 VV-F	
		8 + 1,5	5828/XF RNF				9	yes/oui		750	H07 RN-F	
	1,5	10 + 1,5	5827/XF			1,2	1,8	8,5	yes/oui		500	H05 VV-F
		7 + 1,5	5827/XF RNF					10	yes/oui		750	H07 RN-F
	2,5	7 + 1,5	5825/XF			1,9	2,5	10	yes/oui		500	H05 VV-F
			5826/XF							*		
4 G	1	10,5 + 1,5	5824/XF	400V	400V	1,1	1,6	8	no		500	H05 VV-F
	1,5	8 + 1,5	5823/XF			1,4	1,9	9,5	no		500	H05 VV-F
			5821/XF			2,0	2,7	11	no	*	500	H05 VV-F
5822/XF												
5 G	1	7,5 + 1,5	5844/XF			1,0	1,5	9	no		500	H05 VV-F
	1,5	5,5 + 1,5	5843/XF			1,4	1,9	10,5	no		500	H05 VV-F
7 x	1	6 + 1,5	5840/XF	3 A		10	no		500	H05 VV-F		
	1,5	5,5 + 1,5	5839/XF	4,5 A		12	no		500	H05 VV-F		
8 x	1	5,5 + 1,5	5838/XF	3 A		11	no		500	H05 VV-F		

SPECIAL VERSION


Art. 5831/NT

 Cable reel with same characteristics as 5831/XF, but without circuit breaker. To be used in applications at max. voltage 48V.


N.B. In case of use with voltage higher than 48V, consider a suitable amperometric protection at the top of the reel based on a max. power of 900W.

 Enrouleur avec les memes caractéristiques du modèle 5831/XF, mais sans disjoncteur thermique. Il faut l'utiliser pour des applications avec tension max. 48V.

N.B. En cas d'utilisations avec tension supérieure à 48V, prévoir une protection ampérétrique en amont de l'enrouleur calculée pour une puissance max de 900W.

 Kabelaufroller mit den gleichen Charakteristiken des Modells 5831/XF, jedoch ohne Überhitzungsschutz. Anzuwenden bei Gebrauchsspannungen max. 48V.


N.B. Bei Anwendung von höheren Spannungen als 48V, geeigneten ampérétrischen Schutz oben im Kabelaufroller einbauen, welcher für eine Stärke von max. 900W vorgesehen sein muß.

 Enrollador con las mismas características que el modelo 5831/XF pero sin conmutador térmico.


Debe usarse con una tensión máxima de 48V.

N.B. En caso de usarse con una tensión superior a 48V, se necesita una adecuada protección térmica hacia el enrollador calculando una potencia máxima de absorción de 900W.


Art. 5831/IP65

 Cable reel with same characteristics as serie XF, in IP65 tight outfit, without circuit breaker.


N.B. Cable reel without circuit breaker. In case of use with voltage higher than 48V, consider a suitable amperometric protection at the top of the reel based on a max. power of 900W.

 Enrouleur avec les memes caractéristiques de la série XF, en version étanche IP65, sans disjoncteur thermique.

N.B. En cas d'utilisations avec tension supérieure à 48V, prévoir une protection ampérétrique en amont de l'enrouleur calculée pour une puissance max de 900W.


 Kabelaufroller mit den gleichen Charakteristiken der Serie XF, in abgedichteter Version IP65, ohne Überhitzungsschutz.

N.B. Bei Anwendung von höheren Spannungen als 48V, geeigneten ampérétrischen Schutz oben im Kabelaufroller einbauen, welcher für eine Stärke von max. 900W vorgesehen sein muß.


 Enrollador con las mismas características que la serie XF, en versión impermeable IP65, sin conmutador térmico.

N.B. En caso de usarse con una tensión superior a 48V, se necesita una adecuada protección térmica hacia el enrollador calculando una potencia máxima de absorción de 900W.


Art. 5827/IP65

 Cable reel with same characteristics as serie XF, in IP65 tight outfit, without circuit breaker.


N.B. Cable reel without circuit breaker. In case of use with voltage higher than 48V, consider a suitable amperometric protection at the top of the reel based on a max. power of 1200W.

 Enrouleur avec les memes caractéristiques de la série XF, en version étanche IP65, sans disjoncteur thermique.

N.B. En cas d'utilisations avec tension supérieure à 48V, prévoir une protection ampérétrique en amont de l'enrouleur calculée pour une puissance max de 1200W.

 Kabelaufroller mit den gleichen Charakteristiken der Serie XF, in abgedichteter Version IP65, ohne Überhitzungsschutz.

N.B. Bei Anwendung von höheren Spannungen als 48V, geeigneten ampérétrischen Schutz oben im Kabelaufroller einbauen, welcher für eine Stärke von max. 1200W vorgesehen sein muß.

 Enrollador con las mismas características que la serie XF, en versión impermeable IP65, sin conmutador térmico.

N.B. En caso de usarse con una tensión superior a 48V, se necesita una adecuada protección térmica hacia el enrollador calculando una potencia máxima de absorción de 1200W.